



SOLUCIONES PARA EL CARGUE Y DESCARGA DE CONTENEDORES PALLETS Y ULD CON **RODACHINAS DE GRAVEDAD**

Colombia
Vía parcelas 1, 3 km conjunto AEPI Bod. 13
Cota, Cundinamarca
Teléfono: (60+1) 898 5090
E-mail: materiales@ropim.com

Perú
Edificio Schreiber Business Center (sede principal) -
Ca. Germán Schreiber 276 San Isidro.
Lima, Perú.
Tel. +51 996 944 800
ventasperu@ropim.com

- Camas con rodachinas doble que se suben y bajada por medio aire comprimido* instalado en el piso de la bodega elevándose a 13 mm, capaz de levantar 7000 kg por ULD o carga aérea en bandeja.
- Nota: * La bodega de contar con aire comprimido, para instalar el sistema de gravedad o en su caso se instalaría compresor pequeño.
- Ofrece la máxima utilización del espacio de la bodega.
- Caja de control externa en acero inoxidable, donde el operador controla con facilidad para subir y bajar las rodachinas por medio de la desconexión segura a través de QEV (válvula de escape rápida).
- Se ofrecen módulos con rodachinas de una vía de 3,2 m y paso entre rodillos de 80 mm disponible como estándar.
- El sistema de cama de rodachinas está diseñada para ayudar en los aeropuertos a trasladar cargas y mercancías de forma eficiente.
- Para la elevación neumática de las rodachinas, se proporciona una caja de control; esta se coloca en el exterior del vehículo con conexión directa al sistema frenos por aire comprimido del camión.



¿Por qué elegir una solución de carga de contenedores?

- Reduce el uso de las transpaletas eléctricas y el costo de mantenimiento.
- Permite las operaciones con una sola persona.
- Aumenta las tasas de disponibilidad de camiones y contenedores.
- Aumenta la eficiencia mientras mantiene los costos operativos al mínimo.

